

PI10-DJ-S8

pH-elektrod för industri och avloppsvatten



pH-elektrod utvecklad för smutsigt vatten, högt tryck och för höga temperaturer.

Elektroden är utformad med dubbel referens vilket gör den extra lämplig för vätska med hög partikelgrad.

- Mätområde: **pH** 0-14
- Material: Glas
- Referensbrygga: Porös teflon
- Referens typ: 3 mol/KClAgCl-gel, försluten
- Kombination: Ja, med dubbel referens
- Reaktionsid: 45 sekunder 95% FS (full skala)
- Temperaturområde: 0-130 °C
- Tryckområde: 0-10 bar
- Mått: 120 x Ø12 mm
- Montagegång: PG13,5
- Anslutning: Toppkontakt typ S8 för lös kabel eller med fast kabel 1, 3 eller 10m med BNC-kontakt.

Applikationer

- Avloppsreningsverk
- Pappersbruk och övrig industri

Övriga standardelektroder på lager:

- PI10-LCW-S8 (pH för jonsvagt och kallt dricksvatten)
- P14-SG-1M-BNC (pH för portabla eller stationära mätare)
- PI11-DIP-3-4 NPT-5M-BNC (industrielektrod)

Tillbehör till pH-elektroder:

pH-instrument



Buffertlösningar och kablar



Armaturer och hållare

