

PI10-LCW-S8

pH-elektrod för jonsvagt renvatten och dricksvatten



pH-elektrod utvecklad för kallt och jonsvagt dricksvatten.

Utmärkt för dricksvatten som ofta är kallt och därmed jonsvagt och därför lämplig på vattenverk och i andra processer med mycket jonsvagt vatten.

- Mätområde: **pH** 0-11
- Material: Glas
- Referensbrygga: Porös teflon ring
- Referenstyp: 3 mol/KCl/AgCl-gel, försluten
- Temperaturområde: 0-50 °C
- Reaktionsid: < 15 sekunder 95% F.S. (full skala)
- Tryckområde: 0-5 bar
- Mått: 120 x Ø12 mm
- Montagegång: PG 13,5
- Anslutning: Toppkontakt typ S8 för lös kabel eller med fast kabel 1, 5 eller 10m med BNC-kontakt.

Applikationer

- Renvatten
- Dricksvatten

Övriga standardelektroder på lager:

- PI10-DJ-S8 (smutsigt vatten, hög temp, högt tryck)
- P14-SG-1M-BNC (för portabla eller stationära mätare)
- PI11-DIP-3-4 NPT-5M-BNC (industrielektrod)

Tillbehör till pH-elektroder:

pH-instrument



Buffertlösningar och kablar



Armaturer och hållare

